

Data Blad

VM FLEX—G-S

Edit. November 2009



VM Flex G-S. E-glasklæde, 510g/m² med 1 side silikone

Basismaterialet består af 6-9 mikron E-glasfibertråde. Produktet er uorganisk, sterilt, ildfast, helt asbestfrit, indeholder ingen giftstoffer eller tungmetaller. Silikone coating er en tæt coating. Klædet anvendes til fleksible forbindelser, hvor den tætte silikone forhindrer indtrængning af vand, olie etc. Flexforbindelsen leveres med indsyet spb AISI 430, bredde, 9 mm, tykkelse 0,6 mm

Produkt information

Tykkelse	0,45 mm
E-glas temperatur	500 °C
Silikone (SIC-S) temperatur	250 °C
Farve	Hvid/grå
Vægt g/m ²	430 g/m ²
Anvendelse	Isolering/kompensatorer/fleksible forbindelser
Brandbarhed	Ikke brandbar
Tråd	EC 9 136
Tråde/cm ²	19 x 11
Belægning	80 g/m ² silikone (SIC-s)
Totalvægt	510 g/m ²
Total tykkelse	0,5 mm

Vally Matic A/S
Park Allé 9-11
DK-6600 Vejen

tel. +4575363344
Fax +4575364820
info@vallymatic.com
www.vallymatic.com