

DATA

VMP Flexslange



Dec. 2017



Applikationer:

- Ventilation,
- Aircondition systemer, emhætter.
- Punktudsugning

Tekniske data/opbygning:

- Polyester væv coated på begge sider med PVC
- Basis væv temperature: $\pm 30 - 70^{\circ}\text{C}$ iflg. DIN EN 1876/2 1988
- Vægt på væv per m^2 : 280 g iflg. DIN EN ISO 2286/2 1998
- Helix fjedertråd
- Brandklasse E, iflg. EN 13501-1 & EN ISO 11925
- Svensk Type godkendelse nr. TG 1296
- lækagetæthedstest iflg. EN 13180:2001 Class C
- Maks. positiv tryk 5000 Pa

Undertryk :

Ø 52	350 HPA
Ø 62	200 HPA
Ø 80	180 HPA
Ø 100	130 HPA
Ø 112	120 HPA
Ø125	100 HPA
Ø140	75 HPA
Ø 150	55 HPA

Ø 160	50 HPA
Ø 180	45 HPA
Ø 200	40 HPA
Ø 224	30 HPA
Ø 250	10 HPA
Ø 280	8 HPA
Ø 300	7 HPA
Ø 315	7 HPA

Vally Matic A/S
Park Allé 11
DK-6600 Vejle

Tel: +45 75363344
E-mail: info@vallymatic.com

www.vallymatic.com